

## **ImGeschäft-Einbruchdiebstahl-Mindestsicherungen E174.1**

Als vereinbart gelten das Vorhandensein folgender nachstehender Mindestsicherungen sowie deren vollständige Anwendung in allen Zeiträumen, in welchen sich keine Personen in den Versicherungsräumlichkeiten befinden:

### **Bauweise:**

Die versicherten Geschäftsräumlichkeiten befinden sich in einem Gebäude bzw. einer Umwandung von massiver Bauart. \*

### **Versperren von Türen u. dgl.:**

Sperrung ist durch manuelle Schlüsselbetätigung bzw. elektronisches Schließen über den Schlossriegel (Sperrvorgang) durchzuführen.

Das bloße Einrasten einer Schlossfalle ist im Sinne des Art. 1.2.1.AEB nicht ausreichend.

### **1) MINDESTSICHERUNGEN für Betriebe in der Tarif-Gefahrenklasse 1**

#### **Ausführung von Türen, Fenstern, Oberlichtern, Verglasungen, sonstigen verschließbaren Gebäudeöffnungen und Schlössern:**

##### **a) Türen mit Sicherheitsschloss:**

Türen im Außenbereich weisen mindestens die Widerstandsklasse 2 nach ÖNORM B5338 auf.

##### **b) Glastüren, Tür-Glaseinsätze, Schaufenster -; Auslagenverglasungen und sonstige Verglasungen:**

durchbruchhemmende Verglasung\*\*  
oder entsprechender qualitativ hochwertiger mechanischer Außenschutz\*\*\*  
oder Alarmanlage\*\*\*\* der Klasse I.  
Sicherheitsschloss

##### **c) Erdgeschoß-, Stiegenhaus-, Kellerfenster, Oberlichter u. dgl.:**

durchbruchhemmende Verglasung\*\*  
oder entsprechender qualitativ hochwertiger mechanischer Außenschutz\*\*\*  
oder Alarmanlage\*\*\*\* der Klasse I.  
Aushebesicherung, innenseitig verschließbar

**d) Nach außen aufgehende Türen (Fluchttüren) :** Aushebesicherung.

**e) Schließbleche :** massive Ausführung im Riegelbereich, nicht von außen lösbar.

**f) Tür-Sicherheitsbeschläge:** von außen nicht abschraubbar.

##### **g) Tür-Sicherheitsschloss:**

Mindestens Profilzylinderschloss mit Zylinderschutz  
(Zylinderschutz bündig mit Profilzylinder und nicht von außen abschraubbar).

### **2) ZUSÄTZLICH notwendige SICHERUNGEN für Betriebe in der Tarif-Gefahrenklasse 2**

Alarmanlage\*\*\*\* der Klasse II.  
Durchbruchhemmende Verglasung\*

#### **Erläuterungen:**

- \* massive Bauart: Außenwände vom Erdniveau bis zur Dachunterkante bestehen zur Gänze aus Beton, Stahlbeton oder Ziegeln mindestens 20 cm stark  
(keine Wandbausteine aus Porenbeton)
- \*\* Durchbruchhemmende Verglasung: mindestens Kategorie P6B nach EN356 (=B1 nach DIN52290)
- \*\*\* Mechanischer Außenschutz: fachgerecht verankerte engmaschige Metall- oder Rollgitter, Metall-Rollläden udgl.
- \*\*\*\* Alarmanlage: VSÖ-geprüft und VVO anerkannt, fachgerecht eingebaut und durch konzessionierten Fachbetrieb jährlich zu warten

(Die Zuordnung des Betriebes zur Gefahrenklasse I oder II ergibt sich aus den Tarifgrundlagen der OBERÖSTERREICHISCHEN und ist am Polizzendokument vermerkt.)